

## AHORRO ENERGIA SPIRAL ION LAES 2700K E-27 230V 20W

<b>Código Artículo</b>	<b>Cod Art</b>	<b>430514</b>
Wattios	Watts	20W
Voltios	Volts	230V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,6
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	89W
Frecuencia de Red	Means Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Intensidad lámpara	Lamp Current	145mA
Encendidos	On/Off	≥10000
Casquillo	Base / Socket	E27
∅	∅	55 mm
Longitud	Length	146 mm
Duración	Lifetime	10000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	<b>20</b>
Angulo	Beam Angle	*****
Código Color	Color Code	827
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	≥80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700K
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1210LM
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	60 lm/w
Intensidad luminosa	Cd	*****
Factor de supervivencia asignado a 6.000 h	Rated lamp survival factor at 6.000 h	≥70%
Factor de supervivencia asignado a 10.000 h	Rated lamp survival factor at 10.000 h	≥60%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	≥88%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	≥85%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	≥80%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	≥75%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	≥65%
Tiempo de encendido	Starting time	<0,2S
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso	Heating time up to 60% of full light output	< 40s
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10°C-50°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	≤2.0 mg
Unidades por caja interior	Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Master Carton	
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	<b>8421389430514</b>
Peso neto por unidad	Net weight per piece	