



PROYECTOR SLIM LED IP 65 6500K 230V 10W

| Código Artículo | Item code | 984668 |
|--|---|----------------------|
| tipo de led | led type (BRAND) | Epileds |
| Wattios | Watts | 10 |
| Voltios | Volts | 100-265V AC |
| Factor de potencia de la lámpara | Lamp power factor | >0,55 |
| Potencia equivalente | Wattage Equivalence | **** |
| Corriente de la lámpara (mA) | Lamp current (mA) | 79mA |
| Frecuencia de Red | Electric network frequency | 50-60Hz |
| Regulable | Dimmable | NO |
| Encendidos | On/Off | >100000 |
| Casquillo | Base / Socket | NA |
| Ø | Ø | 140X112X40MM |
| Longitud | Length | IP65 |
| Apertura de haz | Beam Angle | 120° |
| Adecuada para luz de acentuación | Suitable for accent lighting | NO |
| Duración | Lifetime | >30000H |
| Etiqueta eficacia energetica | Energy Efficiency Label | A+ |
| KWH CADA 1000H | KWH Each 1000 H | 10 |
| Indice reproducción cromática | Colour Rendering Index | >70 |
| Temperatura de Color | Colour Temperature | 6500K |
| Cd | Cd | 200 |
| Flujo Luminoso Lámpara (Lm) | Lamp Luminous Flux (Lm) | 720 |
| Eficacia Luminosa Lámpara | Lamp luminous efficiency | 72Lm/W |
| Invariabilidad del color | Colour Consistency | 6 |
| Factor de supervivencia asignado a 6000 h | Rated lamp survival factor at 6000 h | >90% |
| Mantenimiento Lúmenes a 2.000 | Lumen Maintenance at 2.000h | >95% |
| Mantenimiento Lúmenes a 4.000 | Lumen Maintenance at 4.000h | >90% |
| Mantenimiento Lúmenes a 6.000 | Lumen Maintenance at 6.000h | >85% |
| Mantenimiento Lúmenes a 8.000 | Lumen Maintenance at 8.000h | >80% |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida | Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | >70% |
| Tiempo de encendido (s) | Starting time (s) | INSTANT |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s) | Heating time up to 60% of full light output (s) | INSTANT |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara | Operating lamp temperature | -30~50°C |
| Contenido de mercurio (Hg) | Mercury (Hg) Content | NO |
| Unidades por caja interior | Oieces Inner carton | 1 |
| Unidades por caja exterior | Pieces Master Carton | |
| Medidas caja interior (cm) | Inner carton sizes (cm) | 15.5X12.5X5cm |
| Medidas caja exterior (cm) | Master carton sizes (cm) | 65X27X32.5cm |
| Código de barras producto | Bar code on pack | 8421389984668 |
| Peso neto por unidad (gr) | Net weight per piece (gr) | 410g |
| 20001920/01/080415 | | |

Lámparas Especiales, S.L. - Pol. Ind. Cova Solera - Carrer Roma, 20 - 08191 Rubí (Barcelona) - ESPAÑA
+34 935 862 028 - Fax.: +34 936 972 757 - www.laes.com - E-mail: laes@laes.com