



VELA LED 2700K E14 230V 3,5W

Código Artículo	Item code	985405
tipo de led	led type (BRAND)	Everlight
Wattios	Watts	3.5W
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	0,4
Potencia equivalente	Wattage Equivalence	25W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	31mA
Frecuencia de Red	Electric network frequency	50/60hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>50000
Casquillo	Base / Socket	E14
Ø	Ø	35
Longitud	Length	102
Apertura de haz	Beam Angle	260°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	*****
Duración	Lifetime	15000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	3,5kwh/1000h
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700K
Cd	Cd	*****
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	250lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp luminous efficiency	71lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000	Lumen Maintenance at 2.000h	>92%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000	Lumen Maintenance at 4.000h	>80%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000	Lumen Maintenance at 6.000h	>80%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000	Lumen Maintenance at 8.000h	>76%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-20 -40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Oieces Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389985405
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	27g
20001961/01/051115		