



STD 60 MM LED DIMMABLE 2700K E 27 230V 14W

Código Artículo	Cod Art	985580
tipo de led	led type (BRAND)	SEOUL
Wattios	Watts	14W
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	0,9
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	100
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	68
Frecuencia de Red	Line Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	SI/YES
Encendidos	On/Off	>50000
Casquillo	Base / Socket	E27
Ø	Ø	60
Longitud	Length	122
Apertura de haz	Beam Angle	200
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	25000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	14kwh/1000h
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700K
Cd	Cd	*****
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1521lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	112
Invariabilidad del color	Colour Consistency	6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	0,98
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	99%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	99%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	98%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	97%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-20 -40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389985580
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	126

20001979/01/041215