



DICROICA LED 4000K 110° GU10 230V 6W

Código Artículo	Cod Art	985863
tipo de led	led type (Brand)	
Wattios	Watts	6W
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>=0.5
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	50W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	50mA
Frecuencia de Red	Means Frequency	50/60HZ
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>100000
Casquillo	Base / Socket	GU10
Ø	Ø	50
Longitud	Length	56
Apertura de haz	Beam Angle	110°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	25000
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	6
Índice reproducción cromática	Colour Rendering Index	≥ 80
Temperatura de Color	Colour Temperature	4000K
Cd	Cd	185
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	480
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	80LM/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	<
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>=90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>=90%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	87%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	85%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-20°C-50°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	0
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389985863
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	46G

20200008/01/140416