



BASIC STD60 MM LED MATE 4000K E27 175-250V 13W

Código Artículo	Cod Art	986334
tipo de led	led type (brand)	Sanan
Wattios	Watts	13w
Voltios	Volts	175-250V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,5
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	80
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	113
Frecuencia de Red	Means Frequency	50Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40000
Casquillo	Base / Socket	E27
Ø	Ø	60MM
Longitud	Length	112MM
Apertura de haz	Beam Angle	160°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	15000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	13
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	> 80
Temperatura de Color	Colour Temperature	4000K
Cd	Cd	NO
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1150LM
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	88LM/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	<=6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>=90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>=90%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	>=87%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	> 85%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10°C ~40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NA
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	10
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	100
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	6*6*11.5
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	63*32*25
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389986334
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	58g

20170019/01/150616