



DICROICA 35 MM LED 3000K 40° GU10 230V 3W

Código Artículo	Cod Art	986570
tipo de led	led type (Brand)	San'an
Wattios	Watts	3W
Voltios	Volts	230V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0.4
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	20W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	27mA
Frecuencia de Red	Means Frequency	50~60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40,000
Casquillo	Base / Socket	GU10
Ø	Ø	35mm
Longitud	Length	47mm
Apertura de haz	Beam Angle	40°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	SI/YES
Duración	Lifetime	20,000hours
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	3kwh/1000h
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	Ra>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	3000K
Cd	Cd	350cd
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	250lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	83lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	< 6steps
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	>85%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	>80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10 A 40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	20
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	200
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389986570
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	

20200060/01/210916