



**PANTALLA ESTANCA LED IP65 1500MM 4000K 230V 58W**

<b>Código Artículo</b>	<b>Cod Art</b>	<b>986686</b>
tipo de led	led type (Brand)	<b>San'an</b>
Wattios	Watts	<b>58W</b>
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	0,9
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	*****
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	280 mA
Frecuencia de Red	Means Frequency	50-60 Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>60000
Casquillo	Base / Socket	NO
Ancho	Width	130 mm
Longitud	Length	1565 mm
IP	IP	65
Grado de Protección (Indice IK)	Degrees of Protection (IK Code)	08
Apertura de haz	Beam Angle	120
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	30000h
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	<b>A+</b>
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	58
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	4000K
Cd	Cd	***
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	5000lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	86lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	>6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	≥0.9
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	>91%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	≥80%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>60%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-15-45°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	no
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	1pcs
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	<b>4pcs</b>
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	<b>130*9.3*15.6</b>
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	159*28.5*21
Código de barras producto	Bar code on pack	<b>8421389986686</b>
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	

20200071/01/071016



Todos los derechos reservados

[www.laes.com](http://www.laes.com)