



PROYECTOR SLIM LED IP 65 3000K 230V 50W

Código Artículo	Cod Art	987317
tipo de led	led type (BRAND)	<i>Eplileds</i>
Wattios	Watts	50 W
Voltios	Volts	85-265V AC
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0,95
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	***
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	230mA
Frecuencia de Red	Line Frequency	50-60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>100000
Casquillo	Base / Socket	***
Ø	Ø	283X273X63 MM
IP	IP	IP65
Apertura de haz	Beam Angle	120°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	>30000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	50KWH
Índice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>70
Temperatura de Color	Colour Temperature	3000K
Cd	Cd	1430cd
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	3450Lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	75Lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	>6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	100%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	96%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	93%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	92%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	90%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-20~45°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	NO
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	1
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	5
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	29X7.5X37
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	77X31X39
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389987317
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	2100g

987317/01/300117