



ST 64 MM FILAMENT LED AMBAR ESP VERTICAL 2200 K E27 230V 3W

Código Artículo	Item Code	987416
tipo de led	led type (brand)	epistar
Wattios	Watts	3
Voltios	Volts	230 V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	≥0.5
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	16W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	25mA
Frecuencia de Red	Means Frequency	50Hz
Regulable	Dimmable	No
Encendidos	On/Off	>30000
Casquillo	Base / Socket	E27
∅	∅	64mm
Longitud	Length	142mm
Apertura de haz	Beam Angle	360°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	15000
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	3
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2200K
Cd	Cd	/
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	110lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	50lm/w
Invariabilidad del color	Colour Consistency	>6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	100%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	99%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	98%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	88%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	'-10°-40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	0
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	1
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	60
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	7*7*14.5
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	44.5*39*31.5
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389987416
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	40

987416/01/030617