



PROYECTOR LED SMD IP 65 6500K 220-240V 20W

Código Artículo	Cod Art	990461
tipo de led	led type (BRAND)	<i>Sanan</i>
Wattios	Watts	20W
Voltios	Volts	220-240V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0.7
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	****
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	174
Frecuencia de Red	Line Frequency	50Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40000
Casquillo	Base / Socket	/
Medidas	Measurements	153x111x23 mm
IP	IP	65
Apertura de haz	Beam Angle	120°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	20000H
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A+
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	20KWH
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	6500K
Cd	Cd	500 Cd
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1600lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	80lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	≤6SDCM
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>98%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	≥95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	≥90%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	≥80%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	≥80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	≥70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	≥-10°C, ≤+40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	0
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	50
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	49,5*17*29,5 cm
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389990461
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	230 gr

990461/01/230718